

## prim plus D

Stand 15.07.2025

### prim plus

Vorbereiteten und trockenen Untergrund vollflächig mit einer lösemittelfreien (TRGS 610), schnell trocknenden und sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 Plus und Blauer Engel nach DE-UZ 113) Premium-Dispersionsgrundierung mittels Rolle oder Bürste grundieren. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Grundierung im Verhältnis mit Wasser verdünnen. Zur Erlangung eines Porenverschlusses Grundiervorgang ggf. wiederholen. Grundierung zu einem kratzfesten Film trocknen lassen. In jedem Fall sollte die Trocknungszeit nicht länger als 24 Stunden betragen.

#### Trocknungszeit:

- Untergrund Beton, Porenbeton:
  - Verdünnen 1:3 mit Wasser
  - Trocknungszeit ca. 30-60 Minuten
- Untergrund Holz:
  - Verdünnen 1:3 mit Wasser
  - Trocknungszeit ca. 30-60 Minuten
- Untergrund Keramische Beläge, Naturwerkstein:
  - Verdünnen 1:1 mit Wasser
  - Trocknungszeit ca. 30-60 Minuten
- Untergrund Zementbasis:
  - Verdünnen 1:3 mit Wasser
  - Trocknungszeit ca. 30-60 Minuten
- Untergrund Gipsbasis:
  - Verdünnen 1:2 mit Wasser
  - Trocknungszeit ca. 30-60 Minuten
- Untergrund Calciumsulfatbasis:
  - Verdünnen 1:2 mit Wasser
  - Trocknungszeit ca. 30-60 Minuten

**Produkt:** MAPEI Eco prim T plus

**Verbrauch:** ca. 30 - 150 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Art des Auftrages

**Menge:** XXX

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_