

crocodile Wand Direkter Nassbereich Decor Shower System D

Abdichtungssystem FFT Funktionsflächentextil
crocodile in Duschen und Feuchträumen

Stand 13.08.2025

prim plus

Vorbereiteten und trockenen Untergrund vollflächig mit einer lösemittelfreien (TRGS 610), schnell trocknenden und sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 Plus und Blauer Engel nach DE-UZ 113) Premium-Dispersionsgrundierung mittels Rolle oder Bürste grundieren. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Grundierung im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen. Trocknungszeit ca. 30-60 Minuten. Zur Erlangung eines Porenverschlusses Grundiervorgang ggf. wiederholen. Grundierung zu einem kratzfesten Film trocknen lassen. In jedem Fall sollte die Trocknungszeit nicht länger als 24 Stunden betragen.

Produkt: MAPEI Eco Prim T Plus

Verbrauch: ca. 30 - 150 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Art des Auftrages

mapegum

Einkomponentige Dispersionsabdichtung nach DIN 18534.

Zulässige Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534 Teil 1: W0-I, W1-I, W2-I (nur Wandbereich)

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie, einkomponentige, gut spachtelbare Abdichtung auf Kunstharzdispersionsbasis auf den vorbereiteten, trockenen, tragfähigen, eben gespachtelten und grundierten Untergrund in mindestens zwei Arbeitsgängen mit zwei Kontrastfarben erst grün dann grau in einer Schichtdicke von 0,5 mm Trockenschichtdicke (= 0,8 mm Nassschichtdicke) mittels Glätter, Pinsel oder Rolle auftragen und so glätten und schleifen (mind. Q3, besser Q4), dass das FFT Funktionsflächentextil crocodile direkt tapeziert werden kann. Trocknungszeit zwischen den beiden Schichten mindestens 2 Stunden. Zur Sicherstellung einer geschlossenen Abdichtungsebene das dazugehörige Dichtband sowie Innen-/Außenecken und Dichtmanschetten im Bereich der Anschluss- und Bewegungsfugen sowie der Rohrdurchdringungen in die Abdichtung einarbeiten. Bei Bedarf kann ein Schnittschutzband im Zusammenhang mit Dichtbändern bei Übergängen zwischen Boden/Decke und Wand oder in Wandecken eingearbeitet werden. Dazu die Formteile in die erste Abdichtungsschicht vollsatt einbetten und komplett mit dem Abdichtungsmaterial überdecken. Das aufgetragene Material mindestens 24 Stunden zu einer flexiblen, nicht klebrigen Abdichtung trocknen lassen, bevor mit dem Auftrag des FFT Funktionsflächentextil crocodile begonnen wird.

Produkt: MAPEI Mapegum WPS (Dispersionsabdichtung) in grau und grün

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² für 0,8 mm Nassschichtdicke (= 0,5 mm Trockenschichtdicke)

crocodile Wand Direkter Nassbereich Decor Shower System D

**Abdichtungssystem FFT Funktionsflächentextil
crocodile in Duschen und Feuchträumen**

Stand 13.08.2025

Produkt:	MAPEI Mapeguard ST (Dichtband)
Maße:	Länge: 10 m oder 30 m, Breite: 12 cm
Produkt:	MAPEI Mapeguard IC (Innenecke)
Maße:	Breite: 11,9 cm, Länge: 11,9 cm, Höhe: 9 cm
Produkt:	MAPEI Mapeguard EC (Außenecke)
Maße:	Breite: 17,5 cm, Länge: 17,5 cm, Höhe: 9 cm
Produkt:	MAPEI Mapeguard PC (Dichtmannschetten)
Maße:	8 x 8 cm, 10 x 10 cm, 12 x 12 cm
Produkt:	MAPEI Mapeband CP (Schnittschutzband)
Maße:	Breite 5 cm, Länge 10 m, Dicke 1,1 mm

FFT Funktionsflächentextil crocodile FFT waterglue verkleben

FFT Funktionsflächentextil crocodile direkt auf die saubere und staubfreie Oberfläche mit Q3, besser Q4 Beschaffenheit mit dem FFT waterglue verkleben. Vor Verarbeitung den FFT waterglue nicht mit Wasser verdünnen aber gut aufrühren. Den FFT waterglue vorzugsweise im Streichverfahren mit einer Polyamid Farbwalze gleichmäßig auftragen. Das Funktionsflächentextil crocodile in den nassen FFT waterglue einlegen und nur mit dem abgerundeten Tapezierrakel von Funktionsflächentextil andrücken, ggf. ein sauberes Bauwolltuch um das Tapezierrakel legen, um Beschädigungen durch das zu feste Andrücken zu vermeiden. Stelle sicher, dass keine Lufteinschlüsse oder Kleberanhäufungen entstehen, welche zu Blasen führen können. Diese müssen sorgfältig herausgeschoben werden, da diese zu Störungen im Oberflächenbild führen. Anschließend mindestens 24 Stunden trockenen lassen.

Produkt:	FFT waterglue
Verbrauch:	ca. 180 g/m ²

crocodile Wand Direkter Nassbereich Decor Shower System D

**Abdichtungssystem FFT Funktionsflächentextil
crocodile in Duschen und Feuchträumen**

Stand 13.08.2025

Produkt: FFT Funktionsflächentextil crocodile
Breite: XX + 5 cm Links XX + 5 cm Rechts = XX cm
Höhe: XX + 5 cm Oben XX + 5 cm Unten = XX cm

Gewünschte Grafik:

Bilddatenbank:	https://www.ffmpeg.de/category/grafiken	Nr. FFTXXXX
Bilddatenbank:	https://stock.adobe.com/de/	Nr. XXXXXXX
Bilddatenbank:	https://www.shutterstock.com/de/	Nr. XXXXXXX
Bilddatenbank:	https://www.istockphoto.com/de	Nr. XXXXXXX
Bilddatenbank:	_____	Nr. XXXXXXX
Eigenes Foto:	_____	

FFT Funktionsflächentextil crocodile mit FFT seal+hardener versiegeln

FFT Funktionsflächentextil crocodile mit einer 2-komponentigen, wasserbasierten, UV-beständigen, extrem widerstandsfähigen PU-Versiegelung mittels Mikrofaser-Walze 2 x im Abstand von mindestens 4 Stunden Trocknungszeit gleichmäßig im Kreuzgang lackieren. Anschließend mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Produkt: FFT seal+hardener (Versiegelung) Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglanz

Verbrauch: ca. 90 ml/m²

Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen

Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit fungizid eingestelltem, acetatvernetzendem, 1-komponentigem Silikondichtstoff, elastisch schließen, einschließlich aller Nebenarbeiten.

Produkt: MAPEI Mapesil AC

Verbrauch: ca. 300 ml pro 3 m

Farbton: XXX

Menge: XXX

EP: _____ GP: _____